

FICHE TECHNIQUE**Réf: DACOTE**

Couleur: Noir

Tailles: 38 - 47

Catégorie: **S3 SRC****Norme:**  EN ISO 20345 : S3 SRC

- Coquille de protection 200J
- Arrière fermé
- Antistatique
- Absorption d'énergie du talon
- Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle anti perforation (1100Newtons)
- Semelle à crampons
- Imperméable à l'eau

Description et Matières:

- Tige en croute de cuir imperméable
- Doublure intérieur mousse synthétique
- Languette en PU noir, rembourrée
- Embout de protection - Acier
- Semelle - PU à double densité
- Semelle anti perforation - Acier

Avantages:

- Semelle antidérapante
- Semelle épaisse
- Semelle résistante aux hydrocarbure et à l'abrasion
- Semelle anti perforation
- Embout très résistant au choc et à l'écrasement
- Chaussures imperméable
- Semelle antistatique
- Semelle flexible
- Tige haute protégeant la cheville

Domaines d'utilisation:

- Manutention
- Milieu glissant
- Milieu humide
- Milieu risque de perforation
- Milieu pétrolier

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet du

Certificat CE n°LECFI00327320Délivrée par **INTERTEK**, Organisme n°0362